



BGS VDE-Zangen- / Schraubendreher- und Steckschlüssel-Satz | BGS systainer® | 36-tlg.

- ideale Werkzeugkombination für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- VDE isoliert bis 1000 V
- intelligentes Transport- und Lagersystem
- Einhandbedienung: schließen, öffnen und mit anderen Systainern® verbinden
- aus stabilem ABS Kunststoff
- funktioneller Griff und T-Loc Verschluss
- dieser Koffer ist Teil eines Mehrkomponentensystems, stapelbar (Behälter können miteinander verbunden und transportiert werden)
- inkl. Schutzpolster im oberen Deckel
- Innenmaß: Breite 383 mm | Höhe 127,5 mm | Tiefe 267 mm
- Spritzwassergeschützt
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz

Lieferumfang:

- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 3 mm | Klingenlänge 75 mm (Art. 4925)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 4 mm | Klingenlänge 100 mm (Art. 4924)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 5,5 mm | Klingenlänge 125 mm (Art. 4940)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 6,5 mm | Klingenlänge 150 mm (Art. 4941)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH0 | Klingenlänge 75 mm (Art. 4942)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm (Art. 4926)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4927)
- 1 Spannungsprüfer | 120 - 250 V | 140 mm (Art. 725)
- 1 VDE-Abisolierzange | 160 mm (Art. 7156)
- 1 VDE-Telefonzange | 160 mm (Art. 7151)
- 1 VDE-Telefonzange | 200 mm (Art. 7152)
- 1 VDE-Telefonzange | abgewinkelt | 200 mm (Art. 7153)
- 1 VDE-Seitenschneider | 160 mm (Art. 7154)
- 1 VDE-Umschaltknarre | feinverzahnt | 10 mm (3/8") | 1000 V, mit Einsatz-Schnelllöser, Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72, Länge: 200 mm (Art. 701)
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 6 mm, Länge: 72 mm



4 0 4 8 7 6 9 0 8 5 2 8 5



Warennr: BBGS70230
Tariffnummer: 82042000
Country of origin: TW

- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 7 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 8 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 9 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 10 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 11 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 12 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 13 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 14 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 15 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 16 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 17 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 18 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 19 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 20 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 21 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 22 mm, Länge: 72 mm
- 1 VDE-Verlängerung, Länge: 100 mm
- 1 VDE-Verlängerung, Länge: 250 mm
- 1 VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innenvielzahn (für XZN) M8, Länge: 67 mm
- 1 VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innenvielzahn (für XZN) M10, Länge: 67 mm
- 1 VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innenvielzahn (für XZN) M12, Länge: 67 mm

Gewicht: 6,490 kg.