



BGS Lichtmaschinen Bit- und Steckschlüssel-Satz | 23-tlg.

- spezieller Bitsatz mit Lichtmaschinen-Kombischlüsseln (auch für Klimakompressoren), zur Montage und Demontage der Freilauf-Riemenscheibe

Lieferumfang:

- Vielzahneinsatz SW15 mm, 33 Zahn, Ø17,5 mm
- Vielzahneinsatz SW15 mm, 33 Zahn, Ø19,5 mm
- Vielzahneinsatz SW 22 mm, 33 Zahn, Ø19,5 mm
- Adapter für Riemenscheibenschlüssel, SW19 mm und SW28 mm
- Adapter für Riemenscheibenschlüssel, SW22 mm und SW28 mm
- 3-Stift Adapter, Antrieb Außensechskant SW38 mm
- 4-Stift Adapter, Antrieb Außensechskant SW17 mm
- Bits, Länge 70 mm, Antrieb Innensechskant 10 mm, Innensechskant 10 mm
- Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Innensechskant 8 und 10 mm
- Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Innenvielzahn M8 und M10
- Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), T-Profil (für Torx) T40 und T50
- Bit-Adapter mit Haltekugel, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") - Abtrieb Innensechskant 10 mm (3/8")
- Bit-Einsatz für Lichtmaschine, Antrieb Außensechskant SW12 mm, Innenvielzahn (für XZN) M10
- Bit-Einsatz, Länge 90 mm, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"), Innenvielzahn M10
- Bit-Einsatz, Länge 110 mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Innenvielzahn M10
- Bit-Einsatz, Länge 140 mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Innenvielzahn M10
- Bit-Einsatz, Länge 110 mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T50
- Spezialeinsatz, Antrieb Außensechskant SW17 mm
- Spezialeinsatz, Antrieb Außensechskant SW21 mm
- Spezialeinsatz, Antrieb Außensechskant SW22 mm und SW28 mm
- inkl. Adapter für BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel / Vauxhall, Porsche, Renault, Toyota, VAG usw.

Gewicht: 2,808 kg.