



BGS Digital-Multimeter | 3 1/2-stellig

- geeignet für Messungen im Bereich CAT II
- 3 1/2 Stellen, 7 Segmente, 12,5 mm LCD
- Anzeige für Überlauf, Polarität und geringe Batteriespannung
- Messbereiche für Widerstand, Wechselspannung, Gleichspannung, Dioden-Spannungsabfall und hFE Transistormessungen
- Betriebstemperatur: 10 °C ~ 40 °C, 0 ~ 75 % relative Luftfeuchtigkeit
- Spannungsversorgung 2x 1,5 V AAA Batterie
- Gewicht ca. 140 g (inklusive Batterie)
- 200 mV, Auflösung 10 µV, Genauigkeit +/- 0,5 % +10 Digit
- 2000 mV, Auflösung 1 mV, Genauigkeit +/- 1 % +5 Digit
- 20 V, Auflösung 10 mV, Genauigkeit +/- 1 % +5 Digit
- 200 V, Auflösung 100 mV, Genauigkeit +/- 1 % +5 Digit
- 600 V, Auflösung 1 V, Genauigkeit +/- 1,2 % +5 Digit
- 200 V, Auflösung 10 mV, Genauigkeit +/- 0,5 % +10 Digit
- 600 V, Auflösung 1 V, Genauigkeit +/- 0,5 % +10 Digit
- 200 µA, Auflösung 100 nA, Genauigkeit +/- 1,8 % +2 Digit
- 2000 µA, Auflösung 1 µA, Genauigkeit +/- 1,8 % +2 Digit
- 20 mA, Auflösung 10 µA, Genauigkeit +/- 1,8 % +2 Digit
- 200 mA, Auflösung 100 µA, Genauigkeit +/- 2 % +2 Digit
- 10 A, Auflösung 10 mA, Genauigkeit +/- 2 % +10 Digit
- 200 Ohm, Auflösung 0,1 mOhm, Genauigkeit +/- 1 % +10 Digit
- 2000 Ohm, Auflösung 1 Ohm, Genauigkeit +/- 2 % +4 Digit
- 20 KOhm, Auflösung 10 Ohm, Genauigkeit +/- 2 % +4 Digit
- 200 KOhm, Auflösung 100 Ohm, Genauigkeit +/- 2 % +4 Digit
- 2000 KOhm, Auflösung 1 KOhm, Genauigkeit +/- 2 % +4 Digit

Gewicht: 0,220 kg.