



BGS VDE-Steckschlüssel- und Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | 19-tlg.

- ideale Werkzeugkombination für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz

Lieferumfang:

- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 7 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 8 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19 mm
- 1 VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 22 mm
- 1 VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 4 mm, Länge: 75 mm
- 1 VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 5 mm, Länge: 75 mm
- 1 VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 6 mm, Länge: 75 mm
- 1 VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 8 mm, Länge: 75 mm
- 1 VDE-Verlängerung | 10 mm (3/8") | 125 mm
- 1 VDE-Verlängerung | 10 mm (3/8") | 250 mm
- 1 T-Griff | Antrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 200 mm
- 1 VDE-Umschaltknarre | Antrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 1000 V (Art. 625)

Gewicht: 4,102 kg.