



BGS Hydraulischer Ausdrücker-Satz für Antriebswellen | 125 - 215 mm

- zum Ausdrücken der Gelenkwellen oder Abziehen der Radnabe
- stabiler Abzieher für Pkw, Transporter und kleine Nfz mit einem Lochkreisdurchmesser 125 - 215 mm
- besonders geeignet für eingeklebte oder festgerostete Wellen
- Druckkraft des Hydraulikzylinders beträgt 10 t, dieser kann durch eine mitgelieferte Schlagspindel ersetzt werden
- schnelle und leichte Anpassung der Abzieharme und des Durchmessers möglich
- einsetzbar für Radnaben mit 3, 4, 5, und 6 Bohrungen
- Hydraulikspindel 10 t, 1 1/2" Gewinde und Druckkugel, Gleitgriff Antrieb Außensechskant 22 mm, Länge 250 mm
- Schlagspindel mit beweglichem Schlagbolzen und Antrieb Außensechskant 30 mm, Länge 285 mm
- Schlagschlüssel 30 mm Sechskant zur Aufnahme auf Schlagspindel, Länge 200 mm
- 35 mm Druckstückverlängerung (für Hydraulikspindel)
- Zentrierspitze für Hydraulikspindel
- 101 mm Scheibenadapter zur Aufnahme der Zugarme und Hydraulikspindel
- 5 Abzieher-Zugarme

Gewicht: 9,526 kg.