



BGS Demontage-Satz für abgebrochene Glühkerzenelektroden | M8 / M10

- zur Demontage von Glühkerzen-Elektroden
- geeignet für Glühkerzengewinde M8 x 1,0 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25

Lieferumfang:

- Zugspindel M3 x 0,5 x 100 mm
- Spiralbohrer 3,3 x 140 mm
- Spiralbohrer 2,5 x 120 mm
- Gewindebohrer M4 x 0,7
- Gewindebohrer M3 x 0,5
- Zugspindelführung M10 x 1,25
- Zugspindelführung M10 x 1
- Zugspindelführung M8 x 1
- Führungsbolzen M10 x 1,25 (Innendurchmesser 3,5 mm)
- Führungsbolzen M10 x 1 (Innendurchmesser 3,5 mm)
- Führungsbolzen M8 x 1 (Innendurchmesser 3,5 mm)
- Führungsbolzen M8 x 1 (Innendurchmesser 2,5 mm)
- Führungsbolzen M8 x 1 (Innendurchmesser 2,5 mm)
- Führungsbolzen M10 x 1 (Innendurchmesser 4,5 mm)
- Führungsbolzen M10 x 1,25 (Innendurchmesser 4,5 mm)
- Führungsbolzen M10 x 1 (Innendurchmesser 3,5 mm)
- Führungsbolzen M10 x 1,25 (Innendurchmesser 3,5 mm)
- Spindelmutter M4 x 0,7
- Spindelmutter M4 x 0,7
- Spindelmutter M3 x 0,5

Gewicht: 0,992 kg.