



BGS Glüh- und Zündkerzen-Gelenk-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") | SW 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm | 11-tlg.

- zur beschädigungsfreien Demontage und Montage von Zünd- und Glühkerzen
- schlanke Ausführung mit Gelenk
- geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Bereichen
- mit Haltegummi zur Vermeidung von Beschädigungen der Keramikisolierung
- Schutzkappen, zum Schutz der Steckverbindung vor Verschmutzung und elektrostatischer Aufladung

Lieferumfang:

- 1 Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 80000-8)
- 1 Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 80000-9)
- 1 Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm (Art. 80000-10)
- 1 Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm (Art. 80000-12)
- 1 Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm (Art. 80000-14)
- 1 Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16 mm (Art. 80000-16)
- 5 Schutzkappen für PSG-Glühkerzen

Gewicht: 0,802 kg.