



BGS Lichtmaschinen-Freilauf-Werkzeug-Satz | 14-tlg.

- zur Demontage und Montage des Lichtmaschinen-Freilaufs
- geeignet für Lichtmaschinen der Hersteller Nippon Denso, Valeo, Bosch und Magneti-Marelli

Lieferumfang:

- Ratschen-Ringschlüssel, SW 15 mm
- Ratschen-Ringschlüssel, SW 10 mm
- Steckhülse mit Außensechskant 28 mm, Antrieb 15 mm Außensechskant
- 3-Stift-Steckhülse mit Außensechskant 32 mm
- Innensechskant-Bit 8 mm, kurz, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8")
- Steckhülse mit Außenverzahnung 33-Zähne, Antrieb Außensechskant 15 mm
- Innensechskant-Bit 8 mm, lang, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8")
- Innenvielzahn-Bit (für XZN) M10, lang, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8")
- T-Profil-Bit (für Torx) T50, lang, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8")
- Steckhülse mit Außensechskant 17 mm, mit innenliegendem Innensechskant-Bit-Einsatz 10 mm, Antrieb Innenvierkant 12.5 mm (1/2")
- Bit-Adapter mit Haltekugel, Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Innensechskant 10 mm (3/8")
- Steckschlüssel-Einsatz 12 mm Zwölfkant, Antrieb Innenvierkant 12.5 mm (1/2")
- Steckhülse mit Außenverzahnung 31-Zähne, Antrieb Außensechskant 15 mm, mit innenliegendem T-Profil-Bit-Einsatz (für Torx) T50, Antrieb Innenvierkant 12.5 mm (1/2")
- Steckhülse mit Außenverzahnung 31-Zähne, Antrieb Außensechskant 15 mm, mit innenliegendem Innenvielzahn-Bit-Einsatz (für XZN) M10, Antrieb Innenvierkant 12.5 mm (1/2")

Gewicht: 1,584 kg.