



BGS VDE-bittopsæt | drev indvendig firkant 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | Indvendig sekskant 4 - 10 mm | 10 dele

- VDE isoleret op til 1000 V

Leveringsomfang:

- 1 Bitindsats indvendig sekskant 4 mm, 10 mm (3/8"), Længde: 68 mm
- 1 Bitindsats indvendig sekskant 5 mm, 10 mm (3/8"), Længde: 68 mm
- 1 Bitindsats indvendig sekskant 6 mm, 10 mm (3/8"), Længde: 68 mm
- 1 Bitindsats indvendig sekskant 7 mm, 10 mm (3/8"), Længde: 68 mm
- 1 Bitindsats indvendig sekskant 6 mm, 12,5 mm (1/2"), Længde: 92 mm
- 1 Bitindsats indvendig sekskant 7 mm, 12,5 mm (1/2"), Længde: 92 mm
- 1 Bitindsats indvendig sekskant 8 mm, 12,5 mm (1/2"), Længde: 92 mm
- 1 Bitindsats indvendig sekskant 10 mm, 12,5 mm (1/2"), Længde: 92 mm
- 1 T-håndtag, udgangsprofil: Udvendig firkant, outputprofilstørrelse: 12,5 mm (1/2"), Længde: 205 mm
- 1 adapterdrev 12,5 (1/2"), udgang 10 mm (3/8"), forlængelse, Længde: 92 mm

Vægt: 2,222 kg.