



BGS Motorkøretøjsspændings- og strømtester | 1 - 48 V

- ideel til diagnosticering af elektriske kredsløb i bilindustrien
- dette måleapparat er hurtigt, præcist og sikkert at bruge
- til spændingsmålinger og måling af strøm (direkte ved sikringsbunden)
- Strømmåling maks. 30 A ved 48 V DC, (maks. 10 s), nøjagtighed +/- 1 %
- Spændingsmåling 1 - 48 V DC, nøjagtighed +/- 1 %.
- Arbejdstemperatur 0 - 50 °C
- Lagertemperatur -20 - 60 °C
- Luftfugtighed (brug) mindre end 70 % RH
- Luftfugtighed (opbevaring) mindre end 80 % RH
- Højde 2000 m
- Strømforsyning 1x 9 V blokbatteri

Leveringsomfang:

- 1 spændings- og strømmåler
- 2 krokodilleklemmer (1x rød / 1x sort)
- 1 Spændingsmålingskabel med stik til cigarettænder, længde 950 mm
- 1 Strømmålekabel med sikringsadapter, 600 mm
- 1 Målekabel (rødt), begge ender med isolerede stik, længde 900 mm
- 1 Målekabel (sort), med isolerede stik på begge sider, længde 900 mm
- 2 Testsonder (rød/sort) med 4 mm bøsestik og kontakt-beskyttelseshætter

Vægt: 0,850 kg.