



BGS Digitalt multimeter | 3 1/2 ciffer

- egnet til målinger i KAT I?-området
- 3 1/2 cifre, 7 segmenter, 12,5 mm LCD-skærm
- Indikator for overløb, polaritet og lav batterispænding
- Målingsområdet for måling af modstand, vekselspænding, jævnstrøm, diode-spændingsfald og hFE-transistorer
- Driftstemperatur: 10 °C ~ 40 °C, 0 ~ 75 % relativ luftfugtighed
- Strømforsyning 2x 1,5 V AAA-batteri
- Vægt ca. 140 g (inkl. Batteri)
- 200 mV, opløsning 10 µV, nøjagtighed +/- 0,5 % +10 ciffer
- 2000 mV, opløsning 1 mV, nøjagtighed +/- 1 % +5 ciffer
- 20 V, opløsning 10 mV, nøjagtighed +/- 1 % +5 ciffer
- 200 V, opløsning 100 mV, nøjagtighed +/- 1 % +5 ciffer
- 600 V, opløsning 1 V, nøjagtighed +/- 1,2 % +5 ciffer
- 200 V, opløsning 10 mV, nøjagtighed +/- 0,5 % +10 ciffer
- 600 V, opløsning 1 V, nøjagtighed +/- 0,5 % +10 ciffer
- 200 µA, opløsning 100 nA, nøjagtighed +/- 1,8 % +2 ciffer
- 2000 µA, opløsning 1 µA, nøjagtighed +/- 1,8 % +2 ciffer
- 20 mA, opløsning 10 µA, nøjagtighed +/- 1,8 % +2 ciffer
- 200 mA, opløsning 100 µA, nøjagtighed +/- 2 % +2 ciffer
- 10 A, opløsning 10 mA, nøjagtighed +/- 2 % + 10 ciffer
- 200 Ohm, opløsning 0,1 mOhm, nøjagtighed +/-1 % +10 ciffer
- 2000 Ohm, opløsning 1 Ohm, nøjagtighed +/-2 % +4 ciffer
- 20 KOhm, opløsning 10 Ohm, nøjagtighed +/-2 % +4 ciffer
- 200 KOhm, opløsning 100 Ohm, nøjagtighed +/-2 % +4 ciffer
- 2000 KOhm, opløsning 1 KOhm, nøjagtighed +/-2 % +4 ciffer

Vægt: 0,220 kg.