



BGS Værkstedsvognsindlæg 1/3: Knastaksel-modholderværktøjssæt | til VAG

- til modhold under frigørelse og tilspænding af skrueforbindelsen på oliepumpen og knastakseltandhjulet
- Også velegnet til at dreje krumtapakslen ved kontrol af motorens timing

velegnet til følgende EA211-motorer:

- 1.0 MPI, Motorkoder: CHYA, CHYC, CPGA, CHYB
- 1.0 TSI, Motorkoder: CHZE, CHZK, CHZA, CHZB, CHZC, CHZD, CHZJ
- 1.2 TSI, Motorkoder: CJZB, CJZC, CYVA, CJZA, CJZD, CYVB
- 1.4 TSI, Motorkoder: CPWA, CZCC, CMBA, CZCA, CHPA, CPTA, CZDA, CVNA, CZEA

installeret i følgende VAG-modeller:

- Audi A1, A3 (8V), A4 (B9), A5 (F5), Q2, Q3 (8U)
- Seat Alhambra II, Arona, Ateca, Ibiza (Typ 6J/6P), Ibiza (6F), Leon III, Toledo IV
- Volkswagen Beetle, Golf VII, Passat (B8), Polo V, Polo VI, Sharan II, Tiguan I, Tiguan II, Touran II, T-Roc, up!
- Skoda Citigo, Fabia III, Karoq, Kodiaq, Mii, Octavia III, Rapid, Superb III, Yeti
- også velegnet til 1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0 TDI common rail diesel, 1,9 / 2,0 pumpedyse og 1,6 MPI

Leveringsomfang:

- Knastaksel tandhjul holdeværktøj, skal anvendes som OEM T10172A
- Holdeværktøjsadapter, skal anvendes som OEM T10554
- Holdestiftsæt, Ø 4,8 mm
- Holdestiftsæt, Ø 6,0 mm
- Holdestiftsæt, Ø 15 mm, længde 12 mm
- Holdestiftsæt, Ø 15 mm, længde 6 mm
- Holdestiftsæt, 3-trins, Ø 5,7 mm, Ø 9,7 mm, Ø 11,7 mm
- Holdestiftsæt, Ø 11,7 mm
- Holdestiftsæt, M10
- Holdestiftsæt, M12
- Holdestiftsæt, Ø 13 mm, længde 17 mm
- Holdestiftsæt, Ø 16,1 mm, længde 20 mm

Vægt: 1,656 kg.