



BGS Automatgearolie-skifte-/og renseenhed med adapter-sæt

- til ekstraktion og udskiftning af automatgearolie
- også beregnet til rensning/skylning af automatgear, momentomformere, olieklølere og olieledninger
- muliggør næsten fuldstændig udskiftning af automatgearolier
- indeholder et bredt udvalg af adaptere til automatiske automatgear, f.eks. Audi, BMW, Ford, Volkswagen, Toyota, Land Rover, Buick
- Spændingskilde: 12 V (bilbatteri)
- Pumpe effekt: 70 W
- Diameter olietryksmåler: 70 mm (begge olietrykmålere)
- Olietryk visningsområde: 0-10 bar (0-150 psi) (begge olietryksmålere)
- Indhold af frisk olietank: 30 liter
- Indhold af spildolie tank: 30 liter

Leveringsomfang:

- 1 Udskiftnings- og skylleanordning
- 1 adaptersæt med 37 tilslutningsadaptere / slangeadaptere
- 1 Rød tilslutningsslange med hurtigkobling, længde 126 mm, diameter 12,5 mm (1/2"), maks. 20 bar (300 psi)
- 1 Sort tilslutningsslange med hurtigkobling, længde 126 mm, diameter 12,5 mm (1/2"), maks. 20 bar (300 psi)

Vægt: 27,500 kg.