



BGS Digital batterioplader | 6/12 V | 4 A

- til opladning af 6 V og 12 V køretøjsbatterier med en kapacitet fra 4 til 120 Ah
- optimeret til at skåne batterierne på motorcykler og biler
- også egnet til vedligeholdelse af 12 V batterier, der ikke bruges om vinteren
- Anvendelse som midlertidig strømforsyning og bevarelse af lagringsdata ved udskiftning af et batteri
- egnet til lithium-, gel-, AGM- og standard-bly-syre-batterier
- Kortslutningsbeskyttelse
- Overspændingsbeskyttelse
- Beskyttelse mod forkert polaritet
- Overbelastningsbeskyttelse
- Overtemperaturbeskyttelse
- Indgangseffekt: maks. 70 W
- Ladefunktion 12 V STD / AGM / GEL, slutfasenspænding 14,4 V (+/- 0,3 V) / maksimal opladningsstrøm 4 A
- Ladetilstand 12 V LFP, slutladespænding 14,6 V (+/- 0,3 V) / maksimal lade strøm 4 A
- Ladetilstand 12 V vedligeholdelse, slutspænding 14,4 V (+/- 0,3 V) / lade strøm maks. 1 A
- Ladetilstand 12 V RECOND (rekonditionering), afslutningsspænding 16,5 V (+/- 0,3 V) / ladestyrke maks. 1,5 A
- Ladetilstand 6 V STD, slutspænding 7,5 V (+/- 0,3 V) / Maks. lade strøm 2 A
- Funktionsudgang SUPPLY (strømforsyning), maks. 3 A
- Batterikapacitet: 4 - 120 Ah
- Sikkerhedsklasse: II

Vægt: 0,740 kg.