



BGS Automaattivaihteistoöljyn vaihto- ja puhdistuslaite ja adapterisarja

- automaattivaihteistoöljyn talteenottoon ja vaihtoon
- tarkoitettu myös automaattivaihteistojen, momentinmuuntimien, öljynjäähdyttimien ja öljylinjojen puhdistukseen/huuhteluun
- mahdollistaa automaattivaihteistoöljyn lähes täydellisen vaihdon
- sisältää laajan valikoiman sovittimia automaattivaihteistoille, esim. Audi, BMW, Ford, Volkswagen, Toyota, Land Rover, Buick
- Jännitelähde: 12 V (auton akku)
- Pumpun kapasiteetti: 70 W
- Halkaisijaltaan öljynpainemittari: 70 mm (molemmat öljynpainemittarit)
- Öljynpaineen näyttöalue: 0-10 bar (0-150 psi) (molemmat öljynpainemittarit)
- Tuoreöljysäiliön tilavuus: 30 litraa
- Jäteöljysäiliön tilavuus: 30 litraa

Toimitussisältö:

- 1 vaihto- ja huuhtelulaite
- 1 sovittinsarja, jossa on 37 liitäntäsovitinta / letkusovitinta
- 1 Punainen liitäntäletku pikaliittimellä, pituus 126 mm, halkaisija 12,5 mm (1/2"), max. 20 bar (300 psi)
- 1 Musta liitäntäletku pikaliittimellä, pituus 126 mm, halkaisija 12,5 mm (1/2"), max. 20 bar (300 psi)

Paino: 27,500 kg.