



BGS Hydraulisylinterin työkalusarja | vetokaralla | Diesel-suuttimien ulosvetimille | 17 t

- juuttuneiden ruiskutussuuttimien hallittuun purkamiseen
- hydraulisylinteri laippamutterilla asetetaan vetosillalle yhdessä erityisten vetokarojen kanssa suuttimien ulosvetämiseksi
- käytettäväksi ruiskutussuuttimen irrottimen kanssa | BMW:lle (BGS 8782) ja hydraulipumpulle
- käyttöpaine: maks. 700 bar
- hydraulimännän halkaisija: 30 mm
- hydraulimännän iskun pituus: 16 mm
- hydraulisylinterin halkaisija: 78 mm

Toimituksen laajuus:

- 1 hydraulisylinterin sisäkierre M16 x 1,5 ja liitosmutteri M21 x 1,25
- 1 vetokaran mutteri M16 x 1,5
- 1 välilevy
- 1 vetokara M25 x 1,0 sisäkierre (240 mm)
- 1 vetokara M14 x 1,5 ulkokierre (240 mm)
- 1 vetokara M17 x 1,0 sisäkierre (240 mm)
- 1 vetokara M18 x 1,5 sisäkierre (250 mm)
- 1 vetokara M17 x 1,0 sisäkierre (315 mm)
- 1 vetokara M14 x 1,5 ulkokierre (315 mm)

Paino: 6,198 kg.