



BGS Kaasuttimien synkronoinnin testauslaite | 4 synkronoitua kelloa | 29-os.

- synkroniseen mittaukseen 2 - 4 kaasuttimessa, joissa on tyhjiöliitäntä kaasuttimessa
- venttiilivälysten asettamisen ja tarkistamisen jälkeen kaasuttimet on synkronoitava
- yleisesti käyttökelpoinen
- täydelliset mittaustulokset mekaanisesti täydellisillä moottoreilla
- käyttö moottorin käydessä
- sopiva autoille ja moottoripyörille

Toimitussisältö

- 4 painemittaria Ø 92,5 mm, asennettu laatalle
- 4 kumiletkua 7,2 x 5 x 750 mm
- 4 letkuliitintä ja uudet tiivisterenkaat
- 4 liitoskappaletta 53 mm (M6 x 0,75 mm)
- 4 liitoskappaletta 60 mm (M6 x 1,00 mm)
- 4 jatko-osaa 3,9 x 98 mm
- 4 jatko-osaa 3,9 x 170 mm
- 1 adapteri
- Alipaineen mittausalue: 0 -70 cm Hg (0 -30 In Hg)
- Painemittausalue: 0 - 14 PSI (0 - 1 kg/cm²)

Paino: 3,362 kg.