



BGS Maalikerroksen mittauslaite | rauta- ja ei-rautametalleille

- pinnoitteiden paksuuden mittauksiin niitä vahingoittamatta
- sopii ei-magneettisille pinnoituksille, kuten maali, emali, kromi rautametalleilla ja eristävillä pinnoituksille, kuten maali, eloksointi ei-rautametalleilla
- LCD-näyttö, jossa 128 x 128 pisteen matriisi
- helppokäyttöinen valikkorakenne
- erilaiset mittaustilat, kuten yksittäiset ja jatkuvat mittaukset
- anturitilat kuten induktio ja pyörrevirta
- ryhmätilat kuten suora (DIR), mittausarvot menetetään sammutettaessa ja yleinen (GEN), mittausarvot säilyvät sammutettaessa
- 80 mittausarvon muisti jokaiselle ryhmälle
- nollapiste- ja monipistekalibrointi (jopa 4 pistettä) jokaiselle ryhmälle
- yksittäisten tallennettujen mittausarvojen haku ja poisto sekä ryhmämittausarvojen poisto
- keski-, minimi-, maksimiarvojen sekä poikkeamien tilastonäyttö
- asetettava ylä- tai alarajahälytys
- automaattinen sammutustoiminto
- USB-liitäntä tiedonsiirtoa varten
- Ilmoitus alhaisesta akun varauksesta ja virheistä
- Tarkkuus (induktio): +/- (2,5 % + 1 µm)
- Tarkkuus (pyörrevirta): +/- (2 % + 0,039 mils)
- Erottelukyky: 0 µm - 99,9 µm (0,1 µm) / 100 µm - 999 µm (1 µm) / >1000 µm (0,01 mm)
- Alustan vähimmäispaksuus (induktio): 0,2 mm
- Alustan vähimmäispaksuus (pyörrevirta): 0,05 mm
- Pienin mittausalue: Ø 20 mm
- Suurin mittausnopeus: 2 mittausarvoa sekunnissa
- Virtalähde: 2x 1,5 V AAA-paristo
- Ilmankosteus käytössä: 20 - 90 %
- Mitta-yksiköt: µm, mm, mils
- Mitat: 110 x 53 x 24 mm

Paino: 0,605 kg.