



BGS Digitaalinen yleismittari | 3 1/2-asteinen

- soveltuu mittauksiin CAT II -alueella
- 3 1/2 numeroa, 7 segmenttiä, 12,5 mm:n nestekidenäyttö
- Ylivuodon, napaisuuden ja alhaisen paristojännitteen merkkivalo
- Mittausalueet resistanssin, vaihtojännitteen, tasajännitteen, diodin jännitehäviön ja hFE-transistorin mittauksia varten
- Käyttölämpötila: 10 °C - 40 °C, 0 - 75 % suhteellinen kosteus
- Virtalähde 2x 1,5 V AAA paristo
- Paino n. 140 g (mukana paristo)
- 200 mV, erottelukyky 10 µV, tarkkuus +/- 0,5 % +10 numeroa
- 2000 mV, resoluutio 1 mV, tarkkuus +/- 1 % +5 numeroa
- 20 V, resoluutio 10 mV, tarkkuus +/- 1 % +5 digit
- 200 V, resoluutio 100 mV, tarkkuus +/- 1 % +5 digit
- 600 V, resoluutio 1 V, tarkkuus +/- 1,2 % +5 numeroa
- 200 V, resoluutio 10 mV, tarkkuus +/- 0,5 % +10 digit
- 600 V, resoluutio 1 V, tarkkuus +/- 0,5 % +10 numeroa
- 200 µA, resoluutio 100 nA, tarkkuus +/- 1,8 % +2 numeroa
- 2000 µA, resoluutio 1 µA, tarkkuus +/- 1,8 % +2 numeroa
- 20 mA, resoluutio 10 µA, tarkkuus +/- 1,8 % +2 numeron tarkkuus
- 200 mA , erottelukyky 100 µA , tarkkuus +/- 2 % +2 numeroa
- 10 A, resoluutio 10 mA , tarkkuus +/- 2 % +10 numeroa
- 200 ohmia, resoluutio 0,1 mOhm, tarkkuus +/- 1 % +10 numeroa
- 2000 Ohm, resoluutio 1 Ohm, tarkkuus +/- 2 % +4 Digit
- 20 KOhm, resoluutio 10 Ohm, tarkkuus +/- 2 % +4 Digit
- 200 KOhm, resoluutio 100 Ohm, tarkkuus +/- 2 % +4 Digit
- 2000 KOhm, resoluutio 1 KOhm, tarkkuus +/- 2 % +4 numeroa

Paino: 0,220 kg.