



BGS Ruiskutussuutinten kuparirenkaiden lajitelma | 150-os.

- esim. ruiskutussuuttimien tiivistämiseen common rail -dieselin ruiskutusjärjestelmissä (CDI)
- Materiaali: T2 Kupari

Toimitussisältö:

- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko Ø 13,8 mm x sisä Ø 7,3 mm, paksuus 1,4 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat Ulko Ø 14,6 mm x sisä Ø 7,5 mm, paksuus 1,3 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat Ulko Ø 14,6 mm x sisä Ø 7,5 mm, paksuus 3,0 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko-Ø 15,0 mm x sisä-Ø 7,0 mm, paksuus 2,0 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko-Ø 15,0 mm x sisä-Ø 7,5 mm, paksuus 1,0 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko-Ø 15,0 mm x sisä-Ø 7,5 mm, paksuus 1,5 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko-Ø 15,0 mm x sisä-Ø 7,5 mm, paksuus 2,0 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko-Ø 15,0 mm x sisä-Ø 7,5 mm, paksuus 2,5 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko-Ø 15,0 mm x sisä-Ø 7,5 mm, paksuus 3,0 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko Ø 15,5 mm x sisä Ø 7,5 mm, paksuus 2,0 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko-Ø 16,0 mm x sisä-Ø 7,5 mm, paksuus 1,5 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko-Ø 16,0 mm x sisä-Ø 7,5 mm, paksuus 1,7 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko-Ø 16,0 mm x sisä-Ø 7,5 mm, paksuus 2,0 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat Ulko Ø 16,4 mm x sisä Ø 7,5 mm, paksuus 2,0 mm
- 10 Ruiskutussuuttimen kuparirenkaat ulko Ø 20,0 mm x sisä Ø 9,4 mm, paksuus 0,9 mm

Paino: 0,370 kg.