



BGS Laturin työkalusarja | 30-os.

- vaihtovirtageneraattoreiden hihnapyörien irrottamista varten

sisältää erikoislevyt, avaimet ja bittilevyt

- Sisäosa 3-reikäisille ruuveille, pulttiympyrä 28 mm, 3x 4 mm tappi, 38
- 4-reikäisille ruuveille, reikäympyrä 26 mm, 4x 4 mm tappi, 15
- Kuusikulmaiset hylsyruuvit, joissa on läpivientireikä vastakappaleiden pitämistä varten: 15 x 28 - 19 x 28 - 20 x 28 - 22 x 28 - 22 x 22 - 17 x 17 - 22 x 28 mm
- Monihampaiset insertit, joissa on läpivientireikä vastahampaita varten: 33Z x 15 mm - 33Z x 17 mm - 33Z x 22 mm
- T-profiiliset pistorasiat (Torx), joissa on 12,5 mm (1/2") veto: T50 x 200 mm - T50 x 145 mm
- Sisäpuoliset monihampaiset terät (XZN:lle) 12,5 mm (1/2") terällä
Käyttö: M10 x 200 mm - M10 x 145 mm
- Bitit 75 mm pitkät, 10 mm:n veto: T-profiili (Torx) T40 - T50, sisäinen monihammas (XZN) M8 - M10, kuusiokolo 8 mm - 10 mm
- 12 mm:n rengasavain
- Bitti-insertit käytettäväksi rengasavaimissa T50 x 65 mm, monihampainen sisäpuolinen (XZN:lle) M10 x 65 mm
- 12,5 mm:n (1/2") terät: T50 x 115 mm - sisäinen monihammas (XZN:lle) M10 x 115 mm 33-hampaisella kiinnityksellä
- 10 mm:n (3/8") terän sisäkappale: sisähammastus (XZN) M10 x 90 mm

Paino: 4,224 kg.