



BGS Digitaalinen akkulaturi | 6/12 V | 4 A

- lataa 6 V ja 12 V ajoneuvoakkuja kapasiteetilla 4 - 120 Ah
- optimoitu moottoripyörien ja autojen akkujen säästämiseksi
- sopii myös talvella käyttämättömien 12 V akkujen ylläpitoon
- tilapäinen virtalähde ja tallennettujen tietojen säilyttäminen pariston vaihdon yhteydessä
- sopii litium-, geeli-, AGM- ja tavallisille lyijyakuille
- Oikosulkusuojaus
- Ylijännitesuoja
- Käänteisen napaisuuden suojaus
- Ylilataussuoja
- Ylikuumenemissuoja
- Syöttöteho: enintään 70 W
- Lataustila 12 V STD / AGM / GEL, latausjännite 14,4 V (+/- 0,3 V) / latausvirta maks. 4 A
- Lataustila 12 V LFP, latausjännite 14,6 V (+/- 0,3 V) / latausvirta maks. 4 A
- Lataustila 12 V ylläpito, latauspäätejännite 14,4 V (+/- 0,3 V) / latausvirta maks. 1 A
- Lataustila 12 V RECOND (elvytys), Latausjännite 16,5 V (+/- 0,3 V) / latausvirta maks. 1,5 A
- Lataustila 6 V STD, latausjännite 7,5 V (+/- 0,3 V) / latausvirta maks. 2 A
- Toimintolähtö SUPPLY (virtalähde), maks. 3 A
- Akun latauskapasiteetti: 4 - 120 Ah
- Suojausluokka: II

Paino: 0,740 kg.