



BGS O-rengaslajitelma | Ø 5 - 20 mm | 50-os.

- hapon, bensiinin, lämmön ja öljynkestävä

Toimitussisältö:

- 3 O-rengasta sisä-Ø 20 mm, vahvuus 3,5 mm
- 3 O-rengasta sisä-Ø 19 mm, vahvuus 2,5 mm
- 3 O-rengasta sisä-Ø 18 mm, vahvuus 3,5 mm
- 3 O-rengasta sisä-Ø 18 mm, vahvuus 2,5 mm
- 3 O-rengasta sisä-Ø 16 mm, vahvuus 2,5 mm
- 3 O-rengasta sisä-Ø 14 mm, vahvuus 2,5 mm
- 3 O-rengasta sisä-Ø 13 mm, vahvuus 2,5 mm
- 5 O-rengasta sisä-Ø 13 mm, vahvuus 1,5 mm
- 3 O-rengasta sisä-Ø 11 mm, vahvuus 2,5 mm
- 5 O-rengasta sisä-Ø 10 mm, vahvuus 2,5 mm
- 8 O-rengasta sisä-Ø 10 mm, vahvuus 1,5 mm
- 8 O-rengasta sisä-Ø 5 mm, vahvuus 2,0 mm

Paino: 0,058 kg.