



BGS Digital-universalmätare | 3 1/2-siffrig

- Lämpar sig för mätningar inom CAT II
- 3 1/2 siffror, 7 segment, 12,5 mm LCD
- Indikator för överskridande, polaritet och låg batterispänning
- Mätområden för resistans, växelspänning, likspänning, diod-spänningsfall och hFE transistormätning
- Drifttemperatur: 10 °C ~ 40 °C, 0 ~ 75 % relativ luftfuktighet
- Spänningsförsörjning 2x 1,5 V AAA batterier
- Vikt ca. 140 g (inkl. batterier)
- 200 mV, upplösning 10 µV, Noggrannhet +/- 0,5 % +10 Digit
- 2000 mV, upplösning 1 mV, Noggrannhet +/- 1 % +5 Digit
- 20 V, upplösning 10 mV, Noggrannhet +/- 1 % +5 Digit
- 200 V, upplösning 100 mV, Noggrannhet +/- 1 % +5 Digit
- 600 V, upplösning 1 V, Noggrannhet +/- 1,2 % +5 Digit
- 200 V, upplösning 10 mV, Noggrannhet +/- 0,5 % +10 Digit
- 600 V, upplösning 1 V, Noggrannhet +/- 0,5 % +10 Digit
- 200 µA, upplösning 100 nA, noggrannhet +/- 1,8 % +2 Digit
- 2000 µA, upplösning 1 µA, noggrannhet +/- 1,8 % +2 Digit
- 20 mA, upplösning 10 µA, noggrannhet +/- 1,8 % +2 Digit
- 200 mA, upplösning 100 µA, noggrannhet +/- 2 % +2 Digit
- 10 A, upplösning 10 mA, noggrannhet +/- 2 % +10 Digit
- 200 Ohm, upplösning 0,1 mOhm, noggrannhet +/- 1 % +10 Digit
- 2000 Ohm, upplösning 1 Ohm, noggrannhet +/- 2 % +4 Digit
- 20 KOhm, upplösning 10 Ohm, noggrannhet +/- 2 % +4 Digit
- 200 KOhm, upplösning 100 Ohm, noggrannhet +/- 2 % +4 Digit
- 2000 KOhm, upplösning 1 KOhm, noggrannhet +/- 2 % +4 Digit

Vikt: 0,220 kg.