



BGS Reparationssats för Glödstiftsgänga | för Audi, VW | 28 delar

- För att snabbt och professionellt borra ut skadade eller brustna glödstift utan att demontera topplocket
- Möjliggör efterskärning eller reparation av gängfästet och rengöring av elektrodborringen
- Med hjälp av styrhylsorna hålls exakt borrhjup och borrhinkel
- Passar för glödstift-gängfästen M10 x 1 mm, t.ex. i VW Passat, Audi med TDI motorer 2.5, 2.7, 3.0 V6 med motorkoderna AFB, AKE, AKN, ASB, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC, BKN, BKS, BMK, BNG, BSG, BUN, BUG

Leveransomfattning:

- Täckplatta för insugskanaler
- Tryckluftsadapter för injektorschaktet
- Borr 9,1 mm för M10 x 1 mm
- Borr 11,1 mm för M12 x 1 mm
- Gängtapp med styrhylsa för M10 x 1 mm
- Gängtapp med styrhylsa för M12 x 1 mm
- 10 Gänginsatser för M10 x 1 mm med yttergänga M12 x 1 mm
- Gängtapp M6 x 1,25 mm
- Utdragsverktyg
- 2 Brotschar Ø 4,8 mm, lång och kort
- Brotsch Ø 5,8 mm, lång
- Styrhylsa, Yttre-Ø 17,5 mm, 38 mm lång, Inre Ø 9 mm
- Styrhylsa, Yttre-Ø 17,5 mm, 38 mm lång, Inre Ø 13 mm
- Styrhylsa, Yttre-Ø 17,5 mm, 63 mm lång, Inre Ø 13 mm
- Gängverktygshållare 2,4 - 5,5 mm, 240 mm lång, 6,3 mm (1/4")
- 3 Elektrotdragsare för 2,5 - 3,5 - 4 mm

Vikt: 4,220 kg.