



BGS Hydraulcylinder-verktyg-sats | med dragspindlar | för Diesel-injektor-utdragare | 17 t

- För kontrollerad demontering av fastsittande injektorer
- Hydraulcylindern med flänsmutter sätts tillsammans med den speciella dragspindeln upp på en avdragarbrygga för att dra ut insprutningsmunstyckena
- För användning tillsammans med injektor-utdragare | för BMW (BGS 8782) och en hydraulpump
- Arbetstryck: max 700 bar
- Hydraulkolvens diameter: 30 mm
- Hydraulkolvens slag: 16 mm
- Hydraulcylinder-diameter: 78 mm

Leveransomfattning:

- 1 Hydraulcylinder innergänga M16 x 1,5 och svivelmutter M21 x 1,25
- 1 Dragspindelmutter M16 x 1,5
- 1 Distansbricka
- 1 Dragspindel M25 x 1,0 innergänga (240 mm)
- 1 Dragspindel M14 x 1,5 yttergänga (240 mm)
- 1 Dragspindel M17 x 1,0 innergänga (240 mm)
- 1 Dragspindel M18 x 1,5 innergänga (250 mm)
- 1 Dragspindel M17 x 1,0 innergänga (315 mm)
- 1 Dragspindel M14 x 1,5 yttergänga (315 mm)

Vikt: 6,198 kg.