



### BGS Verkstadsvagninlägg 2/3: VDE-bitshylsa-sats | 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | inre sexkant 4 - 10 mm | 10 delar

- Den idealiska verktygskombinationen för användning vid elinstallationer
- VDE isolerad till 1000 V
- DIN: EN 60900
- Ytbehandling handtag: isolerat (VDE)

#### Leveransomfattning:

- 1 VDE bithylsa, 10 mm (3/8") | Inre sexkant 4 mm, längd: 68 mm
- 1 VDE bithylsa, 10 mm (3/8") | Inre sexkant 5 mm, längd: 68 mm
- 1 VDE bithylsa, 10 mm (3/8") | Inre sexkant 6 mm, längd: 68 mm
- 1 VDE bithylsa, 10 mm (3/8") | Inre sexkant 7 mm, längd: 68 mm
- 1 VDE bithylsa, 12,5 mm (1/2") | Inre sexkant 6 mm, längd: 92 mm
- 1 VDE bithylsa, 12,5 mm (1/2") | Inre sexkant 7 mm, längd: 92 mm
- 1 VDE bithylsa, 12,5 mm (1/2") | Inre sexkant 8 mm, längd: 92 mm
- 1 VDE bithylsa, 12,5 mm (1/2") | Inre sexkant 10 mm, längd: 92 mm
- 1 VDE- T-handtag, yttre fyrkant, utgångsprofilstorlek 12,5 mm (1/2"), längd, 205 mm
- 1 Adapter in 12,5 mm (1/2"), ut 10 mm (3/8"), förlängning, längd: 92 mm
- 1 Verkstadsvagninlägg 2/3 | tom | För BGS 70216 (BGS 7132-1)

Vikt: 2,375 kg.