



BGS Rökgenerator-läcksökningsenhet

- för att upptäcka och lokalisera läckage i fordons ledningssystem
- användningsområdena är lika mångsidiga som de av läckage orsakade felen och symtomen
- löser problem effektivt och förkortar diagnostiden väsentligt
- enheten kopplas helt enkelt till fordonsbatteriet för att få strömförsörjning och är därmed portabelt och flexibelt användbar
- säkerhetsavstängning av värmaren
- pulvermålat stålhölje
- tillsatt babyolja eller mineralolja före användningen (ingår ej i leveransomfattningen)

lämplig för täthetskontroll av:

- insug
- avgas- och avgasåterföringssystem
- vevhus och laddningsluftsystem
- tank-, aktivt kol- och bränslesystem
- Adblue- (AUS 32) och additiv-system
- vakuumstyrningar, samt deras styrning och anslutningar
- klimatanläggning (lågtryck, fullständigt tömt, sköljning vid behov)
- kylvattensystem
- spolarvattensystem
- karosseri- och fönsterfogar (för att hitta ställen som vatten tränger in och vindbrus uppstår)
- spänningsförsörjning: 12 V (bilbatteri)
- rökmängd: 15 - 20 l/min

Leveransomfattning:

- 1 rökgenerator
- 1 påfyllningsflaska, 250 ml
- 1 påfyllningsflaska, 15 ml
- 1 Luftningsadaptar
- 1 kägelpropp, stor
- 1 kägelpropp, liten
- 1 kägelpropp, medel
- 1 rökutgångsslang
- 1 spänningsförsörjningskabel
- 1 manuell vakuumpump



- 1 veyhusadapter
- 1 ventilverktøj
- 1 anslutningsslang
- 1 slangklæmma
- 24 forslutningspluggar

Vikt: 5,062 kg.

4 0 4 8 7 6 9 0 8 6 5 2 7



Artikelnr: BBGS74555
Tarifnummer: 90271010
Country of origin: CN