



BGS Digital batteriladdare | 6/12 V | 4 A

- för laddning av 6 V och 12 V fordonsbatterier med en kapacitet på 4 till 120 Ah
- optimerad för att skona batterier för motorcyklar och bilar
- också lämplig för underhåll av 12 V batterier som inte används under vintern
- användning som tillfällig strömförsörjning och bevarande av lagrade data vid byte av batteri
- lämplig för litium-, gel-, AGM- och vanliga blybatterier
- Kortslutningsskydd
- Överspänningsskydd
- Skydd mot fel polaritet
- Överladdningsskydd
- Övertemperaturskydd
- Ingångseffekt: max. 70 W
- Laddningsläge 12 V STD / AGM / GEL, laddningsslutspänning 14,4 V (+/- 0,3 V) / laddningsström max. 4 A
- Laddningsläge 12 V LFP, laddningsslutspänning 14,6 V (+/- 0,3 V) / laddningsström max. 4 A
- Laddningsläge 12 V underhåll, laddningsslutspänning 14,4 V (+/- 0,3 V) / laddningsström max. 1 A
- Laddningsläge 12 V RECOND (rekonditionering), laddningsspänning 16,5 V (+/- 0,3 V) / laddningsström max. 1,5 A
- Laddningsläge 6 V STD, laddningsslutspänning 7,5 V (+/- 0,3 V) / laddningsström max. 2 A
- Funktionsutgång SUPPLY (Nät-del), max. 3 A
- Batteriladdningskapacitet: 4 - 120 Ah
- Skyddsklass: II

Vikt: 0,740 kg.