



BGS Slipskiva / Sliptallrik-sats, Ø50mm, 35 delar

För slipning av beläggningar, svetsfogar, rost, färg, smuts etc. lämpliga för alla typer av ytor. Snabbbytesskivor med unik säkerhetsspiralanslutning för snabb byte av skivorna. Max. arbetshastighet 20000 rpm. Slipskivans diameter: 50 mm (2 ") leveransomfång. Slipskivmontering, 1/4" (6,3 mm) axel för borr. 4 slipskivor (svart). Enhetlig slipkraft för att ta bort beläggningar, rost och smuts. Små fibrer polerar repor och lämnar en blank yta cellstruktur minskar ljud och flygdamm och gnistor. 5 slipskivor av kiselkarbid (SiC), grova (gula). 5 slipskivor av kiselkarbid (SiC), medium (röd). 5 slipskivor av kiselkarbid (SiC), fina (blå). Överlägsen hårdhet för en stark, snabb slipning ojämn brott i slipstrukturen säkerställer lång och stark slipkraft 3D-struktur med öppet nät anpassar sig till olika former och fungerar bra på grova ytor. 5 slipskivor av aluminiumoxid (nr 60). 5 slipskivor av aluminiumoxid (nr 80). 5 slipskivor av aluminiumoxid (# 100) påskyndar slipning, avgradning och avlägsnande av svetsar, färger etc. Lämplig för alla typer av ytor.

Vikt: 0,302 kg.