



BGS VDE tång-/skruvmejsel- och hylsnyckelsats | BGS systainer® | 36 delar

- Idealisk verktygskombination för användning vid elinstallationer eller vid reparations- och servicearbeten på hybrid- och elfordon
- VDE isolerad till 1000 V
- Intelligent transport- och förvaringssystem
- Enhandshantering: Stänga, öppna och koppla ihop med andra systainers®
- Av stabil ABS plast
- Funktionellt handtag och T-Loc lås
- Denna väska är del av ett staplingsbart flerkomponentssystem (behållarna kan kopplas ihop med varandra och transporteras)
- Inklusive skyddsstopning i övre locket
- Inre mått: Bredd 383 mm | höjd 127,5 mm | Djup 267 mm
- Stänkvattenskyddad
- Inlägg av robust, högkvalitativ hårdskumplast
- Verktygen är skyddade i hårdskuminlägget och förvaras glidsäkert i urtagen
- Varje enskilt verktyg har sin egen plats

Leveransomfattning:

- 1 VDE-Skruvmejsel | Spår 3 mm | Klinglängd 75 mm (BGS 4925)
- 1 VDE-Skruvmejsel | Spår 4 mm | Klinglängd 100 mm (BGS 4924)
- 1 VDE-Skruvmejsel | Spår 5,5 mm | Klinglängd 125 mm (BGS 4940)
- 1 VDE-Skruvmejsel | Spår 6,5 mm | Klinglängd 150 mm (BGS 4941)
- 1 VDE-Skruvmejsel | Krysspår PH0 | Klinglängd 75 mm (BGS 4942)
- 1 VDE-Skruvmejsel | Krysspår PH1 | Klinglängd 80 mm (BGS 4926)
- 1 VDE-Skruvmejsel | Krysspår PH2 | Klinglängd 100 mm (BGS 4927)
- 1 Spänningstestare | 120 - 250 V | 140 mm (BGS 725)
- 1 VDE-avisoleringstång | 160 mm (BGS 7156)
- 1 VDE-Telefontång | 160 mm (BGS 7151)
- 1 VDE-Telefontång | 200 mm (BGS 7152)
- 1 VDE-Telefontång | vinklad | 200 mm (BGS 7153)
- 1 VDE-Sidavbitare | 160 mm (BGS 7154)
- 1 Omställbart VDE-spärrhandtag | Fintandat | 10 mm (3/8") | 1000 V, med snabblossning av hylsorna, antal kuggar: spärrhuvud 72, längd 200 mm (BGS 701)
- 1 VDE-hylsa sexkant 6 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 7 mm, längd: 72 mm



4 0 4 8 7 6 9 0 8 5 2 8 5



Artikelnr: BBGS70230
Tarifnummer: 82042000
Country of origin: TW

- 1 VDE-hylsa sexkant 8 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 9 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 10 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 11 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 12 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 13 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 14 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 15 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 16 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 17 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 18 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 19 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 20 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 21 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-hylsa sexkant 22 mm, längd: 72 mm
- 1 VDE-förlängning, längd: 100 mm
- 1 VDE-förlängning, längd: 250 mm
- 1 VDE bithylsa, 10 mm (3/8") | Inre mångtandad (för XZN) M8, längd: 67 mm
- 1 VDE bithylsa, 10 mm (3/8") | Inre mångtandad (för XZN) M10, längd: 67 mm
- 1 VDE bithylsa, 10 mm (3/8") | Inre mångtandad (för XZN) M12, längd: 67 mm

Vikt: 6,490 kg.