



BGS Oljeavtappningsskruvar-reparation-sortiment | 63 delar

- Ersätter den ursprungliga oljeavtappningsskruven som är monterad på fordonet om den sitter i en skadad gänga och inte längre kan användas
- Lämpar sig för montering direkt på oljetråget
- Det är inte nödvändigt att gänga en ny gänga
- Oljeavtappningsskruven har en större gängdiameter, men med samma stignings som den ursprungliga oljeavtappningsskruven
- En reparationssats består av gänginsats, tätningssring och en passande ny oljeavtappningsskruv

Leveransomfattning:

- 3 Oljeavtappningsskruv reparationssatser M14 x 1,5 mm, passar för: VW, Audi, Ford, Opel, Mercedes-Benz, Fiat JTD
- 1 Oljeavtappningsskruv reparationssats M20 x 1,5 mm, passar för: Fiat, Alfa, Lancia
- 1 Oljeavtappningsskruv reparationssats M18 x 1,5 mm, passar för: PSA, Renault, Volvo, Toyota, Mitsubishi
- 3 Oljeavtappningsskruv reparationssatser M16 x 1,5 mm, passar för: PSA, Renault, Volvo
- 1 Oljeavtappningsskruv reparationssats M22 x 1,5 mm, passar för: PSA, Fiat
- 2 Oljeavtappningsskruv reparationssatser M14 x 1,25 mm, passar för: PSA Diesel HDI
- 1 Oljeavtappningsskruv reparationssats M10 x 1,25 mm, passar för: PSA HDI
- 1 Oljeavtappningsskruv reparationssats M12 x 1,5 mm, passar för: Renault, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz
- 5 Gummitätningssringar, inre-Ø: 1/4"
- 25 Koppertätningssringar inre-Ø: 10 mm, yttre-Ø: 17,8 mm, materialtjocklek: 1,5 mm
- 20 Koppertätningssringar inre-Ø: 12 mm, yttre-Ø: 16,8 mm, materialtjocklek: 1,5 mm

Vikt: 0,750 kg.